


[illegible]

А	63	280	350-3000	ПРОД. СТР
	63	280	350-3000	ПО СТР
	РАБОЧИЙ ОБЪЕМ [см³]	МАКС. ПРОДОЛЖ. ДАВЛЕНИЕ [бар]	МИН.-МАКС. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ [об/мин]	

ДИВ ЧАСОВОЙ РЕЛКИ 	GHD1-63L-U01D17-CG05G05G04G04-ND	2503C8L63
ЧАСОВОЙ РЕЛКЕ 	GHD1-63R-U01D17-CG05G05G04G04-ND	2503C8R63
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ [-]	ЧЕРТЕЖ НОМЕР	КОД ЗАКАЗА

ISO-E				Индекс шп.		Инс. чертёж		Дата		Подпись		Лист номер 001		Код заказа СМ. ТАБЛИЦУ																							
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra (µm)				Разработ		Дата		Производство																													
Максимальное округление немаркированных краёв и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил Marie Horák		Дата 04.04.2025																															
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c				Материал		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ																															
Точности для размера, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c:				Масса [kg]		Масштаб 1:1,5		Вид продукта НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ																													
<table><tr><td>>0.5</td><td>>3</td><td>>6</td><td>>30</td><td>>120</td><td>>400</td><td>>1000</td><td>>2000</td></tr><tr><td>-0.3</td><td>-0.6</td><td>-3.0</td><td>-120</td><td>-400</td><td>-1000</td><td>-2000</td><td>-4000</td></tr></table>				>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000	-0.3	-0.6	-3.0	-120	-400	-1000	-2000	-4000	<table><tr><td>>0.2</td><td>>0.3</td><td>>0.5</td><td>>0.8</td><td>>1.2</td><td>>2.0</td><td>>3.0</td><td>>4.0</td></tr></table>		>0.2	>0.3	>0.5	>0.8	>1.2	>2.0	>3.0	>4.0	Этот чертёж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.							
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000																														
-0.3	-0.6	-3.0	-120	-400	-1000	-2000	-4000																														
>0.2	>0.3	>0.5	>0.8	>1.2	>2.0	>3.0	>4.0																														
CAD - dft.				A2																																	