



Регулятор давления, оснащенный по типу DR.
Оснащение регулятора расхода, такого как DFR1.
Для достижения постоянного крутящего момента привода
при различных рабочих давлениях угол поворота,
а вместе с ним и выходной поток аксиально-поршневого насоса,
изменяются таким образом, чтобы соотношение
расхода и давления оставалось постоянным.



0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС
J10V074 DFLR/31R VSC41N00P-S1770 (J440116AP10R1024)

НА ВСЕ ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ ЗАЩИЩЕНЫ ПЛАСТИКОВЫМИ ПРЕДОХРАНЯТЕЛЯМИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЁН ЭКСТРУЗИОННОЙ СЕТКОЙ.

2.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ДОЛЕЙТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО В КОРПУС НАСОСА ЧЕРЕЗ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.

2.3 ВСЕ ПОРТЫ, СОСТОЯНИЕ КОТОРЫХ УКАЗАНО КАК "0", НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К РУКАВАМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ.

Фланец

Материал: Ст 3

4x M10 $\downarrow$ 17

52,4

26,2

$\phi 25$

