



- 1) Расход: 45 л/мин
- 2) Максимальное рабочее давление: 350 бар
- 3) Температура масла: -25/+80°C
- 4) Напряжение катушки: 24В постоянный ток
- 5) Мощность катушки: 37 Вт
- 6) Защита: IP65
- 7) Разъем: DIN 43650A
- 8) Все порты, состояние которых указано как "0", необходимо подключить к рукавам соответствующего давления

Порт	Размеры	Состояние
A	G3/8	0
B	G3/8	0
P	G3/8	0
T	G1/2	0

ISO-E		Исполн. инж.	Имя инженера	Дата	Подпись	Лист номер	Код заказа																
						001	СМ. ТАБЛИЦУ																
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]		Разработ.		Дата		Производство																	
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)		Утвердил Marie Horák		Дата 26.11.2025																			
Общие допуски согласно ISO 2768 Класс точности: c		Материал		Масштаб		ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ Вид продукта ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ JSS11A0325001																	
Точность для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c		Масса [кг]		Масштаб		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSE Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.																	
<table border="1"> <tr> <td>>0.5</td><td>>3</td><td>>6</td><td>>30</td><td>>120</td><td>>400</td><td>>1000</td><td>>2000</td> </tr> <tr> <td>-0.2</td><td>+0.3</td><td>+0.5</td><td>+0.8</td><td>+1.2</td><td>+2.0</td><td>+3.0</td><td>+4.0</td> </tr> </table>		>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000	-0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	+3.0	+4.0	1:1,5		CAD - dft.		A3	
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000																
-0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2.0	+3.0	+4.0																